

## DATENBLATT

### TRINKWASSER KUGELTANK 4000 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT & DECKEL

#### PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-210.42.410
Bezeichnung	WS-TS04000-DN800
Tankvolumen	4000 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Anschlussdimensionen	2" IG / 1 1/2" IG
Grundwasserstabil	bis Mitte Behälterkorpus
Befahrbarkeit	-
Hebeösen	Ja
max. Überschüttungshöhe	800mm
Domschachteinstieg	DN800
Domschachtverlängerung	-
Material	100% PE ohne Schäumungszusätze
Farbe Behälterkorpus/Domschacht	blau/grün
Transportmaße Behälter	2100x1900x2020mm
Transportmaße Domschacht	1xPalette 1200x800mm
Gewicht	ca. 190kg

#### WEITERE DETAILS



##### Material

- 100% Polyethylen ohne Schäumungszusätze
- Lebensmittelecht - geprüft nach ÖNORM B5014
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie

##### Behälterkorpus

- Grundwasserstabil bis Mitte Behälterkorpus
- inkl. zwei mitgeförmten Hebeösen
- verhindert Schmutzablagerungen durch glatte Tankinnenflächen
- Nahtlos in einem Stück gefertigt
- Restentleerung durch ebene Entleerungsrinne
- werksseitige Dichtheitsprüfung vor Auslieferung
- Zulauf und Überlauf 2" IG
- Entleerung und Entnahme 1 1/2" IG

##### Domschacht

- kürzbar zur Anpassung an die Geländeoberkante
- inkl. Dichtung zur Anbindung an den Behälterkorpus
- inkl. versperrbarer Kunststoffabdeckung
- inkl. Innenabdeckung mit Belüftungsventil (verhindert Verschmutzung des Trinkwassers beim Öffnen der Abdeckung)
- inkl. Belüftungsrohr (Länge 500mm)
- Inkl. Dichtung zur Anbindung an Behälterkorpus

## DATENBLATT

### TRINKWASSER KUGELTANK 4000 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT & DECKEL

#### WEITERE DETAILS

- Behälterkorpus
- Domschacht (inkl. Dichtungen und Innendeckel mit Belüftungsventil)
- Kunststoffabdeckung (inkl. Belüftungsrohr und 2 Stk. Absperrschloss)
- Hebegurte
- Einbauanleitung

Lieferumfang

#### MASSZEICHNUNG

