

## DATENBLATT

### WS-AW 30000 POSEIDON XXL

#### PRODUKTINFORMATIONEN



|                         |   |
|-------------------------|---|
| Artikelnummer           | 1-210.50.630  |
| Bezeichnung             | Poseidon XXL 30000 AW                                       |
| Tankvolumen             | 30000 Liter   |
| Anwendung               | unterirdischer Einbau                                       |
| Anschluss Tankstutzen   | DN/OD160  |
| Grundwasserstabil       | bis Mitte Behälterkorpus                                    |
| Befahrbarkeit           | LKW-befahrbar bis SLW40 (40t) ohne Lastverteilerplatte o.ä. |
| max. Überschüttungshöhe | 2000 mm   |
| Domschachteinstieg      | DN600   |
| Garantie                | 50 Jahre  |
| Material                | 100% Polyethylen ohne Schäumungszusätze                     |
| Farbe Behälterkorpus    | schwarz   |
| Abmessungen (DxHxL)     | Ø2200x2600-3200x9800 mm                                     |

#### WEITERE DETAILS



#### Material

- 100% Polyethylen schwarz
- lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff

#### Behälterkorpus

- LKW-befahrbar bis SLW40 (40t) ohne Lastverteilerplatte
- doppelwandiger Tankzylinder bietet sehr hohe Steifigkeit und Stabilität
- Grundwasserstabil bis Mitte Behälterkorpus
- DN/OD160 Anschluss für Zulauf
- Überschüttungshöhe bis 2000mm ermöglicht großen Abstand zur Fallleitung
- glatte Tankinnenflächen verhindern Schmutzablagerungen
- sickerfähiges Aushubmaterial (Bodenklasse 3) kann als Umhüllungsmaterial verwendet werden
- werkseitige Dichtheitsprüfung vor Auslieferung

#### Domschacht

- zur Anpassung an die Geländekante kürzbar
- inkl. Dichtung zur Anbindung an den Behälterkorpus
- Abdeckungen erhältlich von begehbar bis LKW-befahrbar Klasse D

## DATENBLATT

WS-AW 30000 POSEIDON XXL

### WEITERE DETAILS

- Lieferumfang
- Behälterkorpus
  - Domschacht
  - Dichtung Domschachtanbindung
  - Einbauanleitung

### MASSZEICHNUNG

