

DATENBLATT

TRINKWASSER TRENNSTATION

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	2-140.40.311
Bezeichnung	WS-TTS 5-45 Trinkwasserstrennstation
Anwendung	Trinkwasser
Pumpentyp	Kreiselpumpe
Trockenlaufschutz	Ja
Rückschlagventil	ja
Wasserschlagdämpfer	Ja
Manometer	Ja
Ein-/Ausschalter	Strömungswächter
Einspeisebehälter	Ja
Ausdehnungsgefäß	-
Druckstutzen	1" AG
Trinkwasseranschluss	3/4" AG
Notüberlauf	DN70
Material Motorgehäuse	Aluminium
Verpackungsmaße (LxBxH)	450x650x700mm
Produktmaße (LxBxH)	400x635x640mm
Gewicht	ca. 25kg



WEITERE DETAILS

- Leistung 770W
- Nennstrom 3,7A
- max. Betriebsdruck 6bar
- Einschaltdruck einstellbar 1,5-3,5bar
- Ausschaltströmung <2Liter/min
- max. Fördermenge 5,2m³/h
- max. Förderhöhe 44m
- automatisches Ein-/Ausschalten durch Strömungswächter
- automatische Resetfunktion
- Schutzart Pumpe IP X4
- Schutzart Steuerung IP65
- Anschluss Trinkwasser max. 4bar bei DN17
- Umgebungstemperatur +5°C bis +35°C
- Wassertemperatur 0°C bis +40°C
- Kabellänge 1,5m mit Schuko-Stecker
- Vorlagebehälter 24 Liter Nennvolumen (7 Liter Nutzvolumen)
- Pumpe nur in trockener, frostfreier Umgebung installieren
- Absicherung gegen Rückverkeimung, Rückfließen und Vermischen durch verkeimtes Wasser der Kategorie 5 gemäß EN1717 & DIN EN 13077 Typ AB

Trinkwassertrennstation



DATENBLATT

TRINKWASSER TRENNSTATION

WEITERE DETAILS

Lieferumfang

- Trinkwasser Trennstation
 - Betriebsanleitung
-